

FibradeCarbono Vinil Auto-Adesivo Calandrado Polimérico

Indicativos:

Especialmente desenvolvido para decoração e envelopamento veicular;
Boa estabilidade em diversas superfícies lisas e irregulares;
Proporciona aparência, conversão e aplicação;
Aparência frontal em fibra de carbono com relevo de boa estabilidade;
Excelente adesão em diversos locais do veículo;
Indicado para aplicações de médio à longo prazo de exposição.

Especificação:

Película auto-adesiva de PVC.
Fibra de Carbono Polimérica Calandrada.
Adesivo Acrílico Aquoso Permanente (ecologicamente correto).

Durabilidade esperada:

7 anos (uso externo)
Durabilidade diferenciada para exposição horizontal (quando o material fica exposto direto a raios UV)

Dicas de utilização:

Antes de aplicar, limpe devidamente a superfície com água e sabão neutro e pano isento de pelos ou fiapos.
Cuidado na manutenção da película pós aplicada, evitar produtos agressivos na limpeza e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para a manutenção do produto.
Para a remoção definitiva do produto é indicado que seja feito em lugares ausentes de luz solar e com o veículo frio.

Compatibilidade:

Frontal	80 micras	100 micras	---	---	---	---	---	---	---	---
Largura	0,50m	0,61m	1,00m	1,06m	1,22m	1,37m	1,40m	1,52m	1,60m	1,82m
Comprimento	6m	10m	15m	25m	50m	100m	125m	---	---	---
Liner	Glacine 60g	Colché 85g	Colché 120g	Colché 150g	---	---	---	---	---	---
Característica	Monomérico	Polimérico	BOPP	Transfer PVC	Transfer PU	---	---	---	---	---

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tinta base Vinílica | <input checked="" type="checkbox"/> Recorte eletrônico | <input checked="" type="checkbox"/> Adesivação veicular |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tinta base U.V. | <input checked="" type="checkbox"/> Corte e vinco | <input checked="" type="checkbox"/> Envelopamento de veículos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tinta base Solvente | <input type="checkbox"/> OffSet U.V. | <input type="checkbox"/> Adesivação em corrugados |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tinta Eco Solvente | <input checked="" type="checkbox"/> Flexografia U.V. | <input checked="" type="checkbox"/> Adesivação em frontlight |
| <input type="checkbox"/> Tinta Sublimática | <input checked="" type="checkbox"/> Serigrafia U.V. | <input type="checkbox"/> Adesivação em backlight |
| | <input type="checkbox"/> Serigrafia convencional | <input type="checkbox"/> Aplicação em vidros |
| | <input type="checkbox"/> Impressão digital solvente | <input type="checkbox"/> Aplicação em tecidos e sintéticos |
| | <input type="checkbox"/> Impressão sublimática | <input checked="" type="checkbox"/> Adesivação em paredes com acabamento |
| | <input type="checkbox"/> Transferência por temperatura | <input type="checkbox"/> Adesivação naval (fora da área de atrito) |

Aplicabilidade:
Para outras aplicações não indicadas
faça testes prévios antes da produção.

